



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar Pielikumu III Regulai (EU) No 305/2011  
(Būvizstrādājuma Regula)

**DoP \_ [EN] \_ 001\_No 57001066-1501**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:  
Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:  
**Partijas numurs: skatīt uz produkta iepakojuma**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
**Hermētiķi fasādes elementiem  
Hermētiķi gājēju celiņiem  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASE 25HM)  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASE 25HM)**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav piemērojams
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Pielikumā V:  
**Sistēma 3  
Sistēma 3 reakcijai uz uguni**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
**Notificētā laboratorija SKZ – TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 / EN 15651-4 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.**

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Kondicionēšana: Procedūra A (saskaņā ar ISO 8340)

Pamatne: Java M2 (ar gruntējumu)

Anodēts alumīnijs (ar gruntējumu)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	<b>EN 15651-1:2012</b>
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju emisija	NPD (*)	
<b>Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums</b>		
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Tilpuma zudums	≤ 10 %	
Stiepes īpašības deformācijā saglabā pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NR	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF	
<b>Ilgizturība</b>	<b>Atbilst</b>	

Kondicionēšana: Procedūra B (saskaņā ar ISO 8340)

Pamatne: Java M2 (ar praimeru P250)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	<b>EN 15654-1:2012</b>

Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju emisija	NPD (*)
<b>Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums</b>	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas	NF
Tilpuma zudums	≤ 10 %
Plīsumu pretestība	NF
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī pēc 28 dienām	NF / sekanta moduļa izmaiņas: ≤ 50 %
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas sālsūdenī pēc 28 dienām	NF
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NR
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF
<b>Ilgizturība</b>	<b>Atbilst</b>

(\*) Skatīt produkta drošības datu lapu

NPD: Nav noteikts

NF: Nekādi traucējumi

NR: Nav nepieciešams

Prasības, ar kurām produkts atbilst, ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija: neattiecas


Pamatne: Java M1 (ar praimeru P03)

Prasības, ar kurām produkts atbilst, ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija: neattiecas

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.



Parakstīts ražotāja vārdā:



V. Imbos

Vincent Imbos  
Rīkotājdirektors  
Oosterhout, 12/2018

Bostik Benelux B.V. Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout,  
The Netherlands Phone: +31 (0)162 491 000,  
E-mail: [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl) [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)