



BLOCK C902 TERRA XPRESS

ĀTRI REAĢĒJOŠA BLĪVĒŠANAS MASA

TEHNISKO DATU LAPA

PRIEKŠROCĪBAS

- Blīvēšanai pret noplūdēm
- Sacietē dažās sekundēs
- Var lietot pie piekļūstoša ūdens
- Izturīgs pret salu un sāli

PRODUKTA APRAKSTS

BLOCK C902 TERRA XPRESS ir katalītiski paātrināta, cementa bāzes blīvēšanas java, kas sacietē dažu sekunžu laikā pēc saskares ar ūdeni. Pēc sacietēšanas **BLOCK C902 TERRA XPRESS** ir izturīgs pret salu un sāli, izturīgs pret laikapstākļiem un pastāvīgi ūdens necaurlaidīgs.

PIELIETOJUMS

BLOCK C902 TERRA XPRESS tiek izmantots ātrai, pastāvīgai noplūžu un ūdens iekļūšanas blīvēšanai betona, mūra un dabīgā akmens konstrukcijās. Saskaņoties ar **BLOCK C902 TERRA XPRESS**, ūdens plūsma apstājas dažu sekunžu laikā. Speciālajā hidroizolācijas sistēmā **AQUASTOPP BLOCK C902 TERRA XPRESS** iestrāde nepieciešama kā nākamais solis pēc **BLOCK C901 TERRA SPECIAL**. Izmantojams noplūžu blīvēšanai pagrabos, pazemes garāžās, tuneļos, dambjos, kanalizācijā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, betona caurulēs, liftu šahtās, lietus ūdens cisternās, atbalsta sienās, cauruļu caurumos (kā papildu pasākums), bunkuru sistēmās, aizsprostos, sprinkleru tvertnēs, tuneļos slūžās, pazemes pārejās, pacelšanas sistēmās, montāžas akās, sūkņu stacijās un visās vietās, kur nav iespējama noblīvēšana no ārpuses.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt cietai, stabilai, tīrai un bez apmetuma. Jānoņem vaļīgās daļas kā arī eļļas, veidņu eļļas, tauku, putekļu vai citu atdalāmo slāņu atlikumi.

LIETOŠANA

Lai noslēgtu ūdens pieplūdi, sauja **BLOCK C902 TERRA XPRESS** tiek sausi saspiesta, veidojot cietu pikū, kas ir līdzīga sniega bumbai. Pēc formēšanas šis kunkulītis ļoti ātri un ar atbilstošu spiedienu tiek iespiests ūdens iekļūšanas vietā un ūdens piekļuve tiek apturēta.



Ja ir ļoti spēcīgs ūdens spiediens vai lielāka ūdens strūkļa, ātri samaisiet **BLOCK C902 TERRA XPRESS** ar lielu daudzumu ūdens, lai izveidotu biezu pastu, un nekavējoties izmantojiet kā aizbāzni, lai apturētu ūdens iekļūšanu. Izmantojot kā sastāvdaļu speciālajā hidroizolācijas sistēmā **AQUASTOPP**, pirmo **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** kārtu noberzē sausu ar **BLOCK C902 TERRA XPRESS**. Veicot apstrādi, darba aizsardzības nolūkos jāvalkā neprofilēti cimdi.

PIEZĪMES ATTIECĪBĀ UZ PĀRBAIDES DARBIEM

Pēc noplūžu un ūdens iekļūšanas novēršanas virsmai jābūt noslēgtai pret ūdens iekļūšanu caur sienu. Lai to izdarītu, tai sienas pusei, kas ir vērsta uz ūdens piekļūšanu pusi, tiek uzklāta vai nu speciālā hidroizolācijas sistēmā **AQUASTOPP**, vai **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**. Lūdzu, ņemiet vērā atbilstošās tehnisko datu lapas.

TĪRĪŠANA

Instrumenti un nosmērētas vietas nekavējoties pēc lietošanas jānotīra ar lielu daudzumu ūdens. Izžuvošos atlikumus noņemiet ar kaļķakmens noņemšanas līdzekli vai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

Blīvējot noplūdes un ūdens ieplūšanu, patēriņš ir atkarīgs no jūsu vajadzībām. Izmantojot speciālajā **AQUASTOPP** hidroizolācijas sistēmā, nepieciešams aptuveni 1,5 kg/m².

DARBA AIZSARDZĪBA

Satur cementu, sārmains reagē ar ūdeni. Iespējami acu un ādas kairinājumi. Lūdzu, ievērojiet brīdinājumus par bīstamību un drošības ieteikumus uz iepakojuma un drošības datu lapās.

IEPAKOJUMS

1 kg kanna, Artikula nr. 30621750
5 kg spainis, Artikula nr. 30621681
15 kg spainis, Artikula nr. 30621748

GISCODE

ZP 1

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Materiāla bāze	Speciālais cements
Krāsa	Cementa pelēka
Iestrādes temperatūra	Apm. +5°C
Derīguma termiņš	12 mēneši uzglabājot oriģinālā iepakojumā vēsā un sausā telpā no +5°C līdz +25°C
Svaigas javas blīvums	Wasserzugabe: 50 M % 1,90 kg/dm ³
Patēriņš	apm. 1,0 kg/m ² /mm



Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.

Publicēšana datums: 03.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen Tel.:
+49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-
Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+371 26622366
gsc@gsc.lv

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, LV1004
Tel.: +37126622366
E-pasts: gsc@gsc.lv
www.gsc.lv

