

STIX A760 TECH

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS FIKSĀCIJAS LĪME

PRIEKŠROCĪBAS / ĪPAŠĪBAS

- ū Nodrošina vieglu elastīgu un mīksto grīdas flīžu nomaiņu
- ū Augsta veiktspēja, pastāvīga saķere
- ū Ilgs adhēzijas laiks
- ū Absorbējošām un blīvām grīdas pamatnēm
- ū Liela segtspēja – mazs patēriņš



PIELIETOJUMS

PRODUKTA APRAKSTS

FIX A760 TECH ir ūdens bāzes fiksācijas līme ar ļoti labu lipspēju dažāda tipa grīdas segumu fiksēšanai uz absorbējošām un neabsorbējošām pamatnēm. Līmei ir ilgs adhēzijas laiks un virsma ir ilgstoši lipīga. Videi draudzīga, ar zemām emisijas vērtībām. Atbilst emisijas klasēm EC1 Plus.

PIELIETOJUMS

Fiksācijas līme ir paredzēta izmēros stabilu LVT flīžu un planku fiksēšanai. Lūdzu apskatiet apstiprināto ražotāju sarakstu. Var izmantot arī tekstila paklājfīžu un PVC flīžu fiksēšanai. Grīdas pamatne var būt ar špaktelmasu izlīdzināta pamatne, skaidu plātne vai vecais grīdas segums. LVT grīdas segumu pamatnei jābūt no cieta materiāla, piem., betona vai cementa klona. LŪDZU ŅEMĪET VĒRĀ - daži LVT grīdas segumi ir pastāvīgi jāpielīmē pie pamatnes ar parasto grīdas segumu līmi. Tas pasargā no dimensiju izmaiņas saules staru un lielas slodzes ietekmē. Šādai iekļāšanai mēs iesakām izmantot STIX A555 ULTRA, STIX A600 EVOLUTION, STIX A720 POWER vai STIX A800 PREMIUM.

Rekomendējamie materiāli:

- ū LVT – flīzes un plankas
- ū Tekstila paklājfīzes
- ū PVC flīzes
- ū Tekstila paklājfīzes ar filca pamatni



PRODUKTA INFORMĀCIJA

ART. NO.	IEPAKOJUMS	SVARS	EAN
30619614	5 L	5 kg	7311020081119

PRODUKTA RAKSTURLIELUMI

Krāsa	Rozā
Blīvums	1.0 kg/L
Saistviela	Normāla tipa akrilāta polimēru dispersija
Adhēzijas laiks*	Absorbējošām pamatnēm: 45-60 min Blīvām pamatnēm: 2-2.5 stundas
Apzūšanas laiks*	Līdz sasniegta pastāvīgi lipīga plēve (bez putekļiem)
Ekspluatācija	Staiģāt pa grīdas segumu drīkst uzreiz. Maks. pielikšanas spēks tiek sasniegts pēc 12 st.
Sacietēšanas laiks	30-120 minūtes
Patēriņš	5-10 m²/L
Darba apstākļi	Temperatūra ne zemāka par +15°C. Labākais Rezultāts sasniedzams pie temp. 20°C ar gaisa mitrumu 60% RH.
Uzglabāšana / derīgums	12 mēneši pie +10 to +20°C. Sargāt no sala.

* Šīs vērtības norādītas pie +23°C ar 50% relatīvā gaisa mitruma uz normālām absorbējošām pamatnēm. Šī vērtības var atšķirties no iepriekš norādītajām atkarībā no virsmas un temperatūras.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus. Tālāk sniegta informācija ir paredzēta tikai kā papildu informācija par faktisko adhēzijas procesu. Virsmai jābūt tīrai, līdzenai, izturīgai un bez putekļiem, netīrumiem, līmes atlikumiem un vecām krāsām. Ja nepieciešams izlīdzināt pamatni, iesakām izmantot šim nolūkam paredzēto Bostik Floor Screed. Betona pamatnēs mitruma daudzums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā noteiktās maksimālās vērtības. Līmes, grīdas/sienu seguma un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +15°C. Relatīvais mitrums (RH) pamatnē nedrīkst pārsniegt 85% betonam un 8-12% skaidu plātnei. Neabsorbējošām virsmām, piemēram, augstas stiprības betonam, mēs iesakām uzklāt vismaz 10 mm biezu Bostik Floor Screed slāni. Īpaši absorbējošām virsmām mēs iesakām izmantot Bostik Primer 6000.

IESTRĀDES METODE

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Absorbējošas pamatnes: Uzklājiet līmi ar rullīti (apm. 12 mm plūksnas garums) un ļaujiet tai nožūt apm. 45-60 minūtes. Lai mazinātu putekļu uzkrāšanās risku uz līmplēves, ieklājiet grīdas segumu pēc iespējas ātrāk. Ja līmi paredzēts izmantot pastāvīgai adhēzijai, pirms grīdas materiāla ieklāšanas ļaujiet tai nožūt 5-10 minūtes.

Blīvas pamatnes: Uzklājiet līmi ar rullīti un ļaujiet nožūt apm. 1,5-4 stundas, līdz līme vairs nejūtas mitra pieskaroties. Ieklājiet grīdas seguma materiālu uz līmes. Izspiediet / izberzējiet gaisa burbuļus no grīdas seguma apakšas (īpaši rūpīgi ap malām).

Lai iegūtu labākos rezultātus, jāizmanto grīdas veltnis. **PIEZĪME** - Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus.

PATĒRIŅŠ

5-10 m²/L atkarībā no pamatnes un ieklāšanas metodes.
Uzklāj ar rullīti.

UZGLABĀŠANA/ DERĪGUMA TERMIŅŠ

12 mēnešus sausā, vēsā vietā neatvērtā rūpnīcas iepakojumā temperatūrā no +10 līdz +20°C. Sargāt no aukstuma.

TĪRĪŠANA

Tīrīt ar ūdeni pirms līme sakaltusi. Sakaltušu līmi iespējams notīrīt mehāniski vai ar vaļspirtu.

DROŠĪBA

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Ja jums nepieciešama medicīniskā palīdzība, vienmēr turiet pie rokas iepakojumu vai etiķeti. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Ja līme nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar ūdeni. Ja līme nonāk saskarē ar ādu, nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. www.bostik.se

ATBILDĪBA

Atruna: mūsu sniegtie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt labākos iespējamus rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +371 26622366
gsc@gsc.lv

